P 622

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

FICHA TÉCNICA 2006

Tipo	Aire acondicionado portátil
Marca	Zibro
Modelo	P 629
Color	plata/negro
Código EAN	8713508725499

ESPECIFICACIONES

Frigorías		3100
Clasificación energética		B
Capacidad refrigeración*	kW	2.9
Consumo eléctrico	kW	1.1
Potencia adaptador	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1
Corriente	A	5.0
Caudal de aire **	m^3/h	450
Superficie habitación hasta **	m^3	75
Capacidad deshumidificación ***	L/24 h	20
Temperaturas funcionamiento	°C	18 - 32
Nivel sonoro **	dB(A)	49
Velocidades ventilador		3 pos. (2+1 turbo)
Control		Electrónico y mando a distancia
Filtro	tipo	Pantalla/Carbono activo/HAF
Refrigerante	tipo / carga (g)	R-407c/480
Dimensiones (an x l x al)	mm	540x480x800
Compresor		Rotativo
Peso	kg	32
Garantía	años	2

* *EN 14511*
** *Indicativo*
*** *Deshumidificación a 32°C, 80% HR*

ACCESORIOS

1 Tubo	1 Depósito de agua
1 Acoplamiento para ventana	Mando a distancia
1 Acoplamiento telescópico para ventana	
Manual de instrucciones	D DK E F GB I NL PL

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES

Descripción	**Código EAN**
Pack de 1 filtro de	8713508726403
carbono activo +	
1 filtro 3M Filtrete	

PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad "La Alameda"
C / Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel: +34 91 611 31 13
fax: +34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com

guarantee 2 YEARS

zibro®
home made climates

P 622 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Panel de control

Mando a distancia



Filtro de 3 capas

Filtro antipolen de alta eficacia 3M

Rejilla extensible, flujo de aire ajustable

Efecto cooldown

Compartimento para cable

Diseño moderno

Caja a todo color

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico: El aparato está equipado con un display LCD circular y botones digitales.

Mando a distancia con display LCD: La unidad puede usarse mediante un mando a distancia fácil de usar.

Reloj: El display LCD tanto del aparato como del mando a distancia pueden mostrar la hora actual.

Selección de temperatura: Cuando se enciende el aparato, el display LCD mostrará la temperatura ambiente. La temperatura deseada puede seleccionarse entre los 18 y 32 grados. Nota: el resultado depende de las condiciones específicas de cada habitación.

Velocidades del ventilador: Seleccione la velocidad del ventilador: baja, normal o alta. El display LCD tanto del aparato como del mando a distancia mostrarán la velocidad elegida.

Temporizador: Se puede selecionar entre 5 minutos a 24 horas. El aparato se apaga o enciende automáticamente cuando transcurre el tiempo seleccionado. Además, la unidad puede encenderse o apagarse por un periodo predeterminado. La selección efectuada se repetirá diariamente.

Función Sleep: La temperatura seleccionada subirá 1 °C después de 1 hora, y de nuevo 1 °C transcurridas 2 horas, cuando el aparato está en el modo refrigeración. Además, el aire acondicionado funcionará en el modo silencioso.

Aire acondicionado: El aparato produce, con un alto rendimiento energético , un agradable y refrescante flujo de aire frio. Las partículas insalubres quedan atrapadas en los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando se evita que entre aire del exterior a la habitación.

Filtro de 3 capas: El aire acondicionado viene equipado con un filtro de 3 capas para limpiar el aire en circulación de la habitación. El filtro de aire 3M Filtrete™ que se suministra junto al aparato, captura sustancias alergénicas, como bacterias, polvo y polen del aire en circulación, y ello con una eficacia de hasta el 80%. Los pólenes son bien conocidos por ser una importante causa de alergias.
El filtro de carbón activo elimina los malos olores del aire y el filtro pantalla captura las partículas de polvo más grandes. El filtro pantalla puede limpiarse con un aspirador y/o con agua templada.

Pack de filtros: Cada temporada se usarán de 2 a 3 filtros 3M Filtrete™ y de carbono activo. Estos filtros están disponibles en un pack, que incluye 1 filtro3M Filtrete™ y 1 filtro de carbono activo.

Flujo de aire: La dirección del flujo de aire se pude ajustar moviendo la rejilla que se encuentra en la parte superior del aparato, así como las lamas verticales.

Efecto Cooldown: El aparato elimina la humedad por condensación. La humedad condensada enfría el condensador y se elimina a través de la salida de aire caliente. Esto aumenta la eficiencia energética; ésto es el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: El aparato puede usarse también como deshumidificador exclusivamente. En este caso, el tubo de evacuación no se conectará y el aire caliente no saldrá de la habitación.

Compartimento para guardar el cable: Para un almacenamiento adecuado, el cable alimentador de corriente se puede guardar en un compartimento integrado que se encuentra en la parte posterior del aparato.

Drenaje continuo: En el caso de que el aparato se use sólo como deshumidificador, es necesario conectar un tubo de drenaje (ø 20 mm diámetro interior) a la unidad.

Tubo de evacuación: El aire caliente y la humedad son evacuados al exterior a través de un tubo fácil de instalar.

Set para ventana: El adaptador que se encuentra al final del tubo de evacuación encaja en una pieza de espuma ajustable, que puede situarse entre la ventana y el marco de la ventana. De esta manera se evita que el aire caliente entre en la habitación.

Set de instalación en la pared (opcional): Se puede suministrar un conector para instalarse en una pared o ventana y de esta manera tener una conexión permanente al tubo de evacuación. Se incluye una tapa para la apertura cuando el aire acondicionado no se usa.

Diseño: Diseño moderno, de alta calidad y exclusivo de Zibro, que incluye displays LCD en el aparato y en el mando a distancia.

Caja a todo color: El aparato y sus accesorios se suministran en una caja a todo color que indica las aplicaciones y la información de funcionamiento del aparato en 10 idiomas.

es © 22-mrt-2006